

DECLARATIE DE PERFORMANTA

DoP nr. RW40-14190

Rewall 40

| | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului tipic | Rewall 40 |
| 2. Utilizări prevăzute | panou de izolare acustica pentru pereti falsi e plafoane false |
| 3. Producător | ISOLGOMMA Srl - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettonne (VI) - Italia |
| 5. Sisteme WVCP | Sistemul 3 |
| 6. Standard armonizat | EN 14190:2014 |
| Organisme notificate | Laboratorul de încercări notificat nr. 0987 a efectuat determinarea produsului standard pe baza testelor de tip (pe baza prelevării de probe efectuate de producator) cu sistemul 3 si a emis rapoartele de incercare |
| 7. Performanțe declarate | vezi tabelul de mai jos |


| Nu. | Caracteristici esențiale | Unitate | Performanță |
|-----|---|---------|-------------|
| 1. | Rezistența la încovoiere - F | | NPD |
| 2. | Stabilitatea elementelor de tavan - ↓ | | NPD |
| 3. | Rezistența la forfecare (pentru rigidizarea pereților exteriori ai cadru din lemn și a structurilor din lemn cu arc de acoperiș) ↓↑ | | NPD |
| 4. | Rezistența la impact - →I | | NPD |
| 5. | Reacția la foc - R2F | | B - s1, d0 |
| 6. | Factor de rezistență la vapori de apă - μ | | NPD |
| 7. | Izolarea fonică aeriană - R | | * |
| 8. | Absorbția sunetului - α | | NPD |
| 9. | Conductivitate termică - λ | | NPD |
| 10. | Substanțe periculoase - DS | | NPD |

(*) Caracteristică dependentă de sistem și prevăzută în documentația tehnică a sistemului conform utilizării prevăzute (isolgomma.com)

Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu setul de performanțe declarate. Această declarație de responsabilitate este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Albettonne, 02.05.2019

Semnat pentru și în numele producătorului:



.....
 Fabio Loriggiola (Inginer R. & D.)